

Armoires PROXSAFE FLEXX

Armoires à clés

Gérer vos clés et objets de valeur

Les armoires à clés PROXSAFE FLEXX peuvent gérer de 8 à 256 porte-clés électroniques (KeyTag), abrités derrière une porte à ouverture automatique.

Ces portes-clés électroniques s'insèrent dans des cylindres où leur code est lu par identification RFID.

Les armoires PROXSAFE sont exploitées par un terminal qui intègre un lecteur de proximité adapté à tous les principaux badges 125 kHz ou 13,56 MHz du marché (DEISTER, PROXIL, MIFARE, LEGIC et autres sur demande).

Relié au système centralisé MICRO-SESAME, c'est le logiciel PROXSAFE COMMANDER, qui, en fonction des droits de l'utilisateur, transmet au terminal les attributions de clés.



LES PLUS

Flexibilité

Le système FLEXX vous permet de composer vos armoires à clés sur mesure, selon vos besoins. Vous pouvez choisir la taille des armoires, le nombre et la densité des panneaux de clés, mais aussi le type de porte (vitrée, pleine ou même sans porte).

Fiabilité

Les matériaux utilisés sont robustes et le système n'est affecté ni par la saleté ni par la corrosion.

Principes & Fonctionnalités

- Nécessite l'installation d'un serveur dédié à l'application PROXSAFE COMMANDER
- Mise à jour automatique de la BDD PROXSAFE à partir d'indications figurant dans les fiches Identifiés/identifiants de MICRO-SESAME
- Si l'autorisation est donnée, l'armoire s'ouvre et un slot s'illumine afin de guider l'utilisateur vers le cylindre correspondant à sa requête.
- L'armoire dispose de sa propre batterie afin de demeurer opérationnelle en cas de coupure de courant.
- Un contact d'alarme prévient de tout arrachement ou démontage de l'armoire.

Système ProxSafe

ARMOIRES	TERMINAL	ACCESSOIRES

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr



Armoires PROXSAFE FLEXX

Armoires à clés

Cotes mécaniques

- Se référer au catalogue TIL ProxSafe pour connaître l'ensemble des tailles disponibles dans la gamme Flexx.



Intégration MICRO-SESAME

- Logiciel PROXSAFE COMMANDER :
 - COMMANDER 3 compatible à partir de MICRO-SESAME 2.914, jusqu'à MICRO-SESAME 2015
 - COMMANDER 4 compatible à partir de MICRO-SESAME 2015
- L'interfaçage entre les 2 systèmes nécessite 2 passerelles logicielles :
 - PROXSAFE-IMP (licence côté DEISTER)
 - MS-RSYNC-MULTI (licence côté MICRO-SESAME)

Caractéristiques détaillées

Armoires

- Alimentation** : 13,8 VDC, max 3 A, batterie de secours
- Communication vers terminal** : RS 485 / deBUS
- Matériaux** : tôle d'acier, ASA, PC
- Dimensions** : selon modèle 3U, 6U, 12U ou 24 U
- Poids** : selon modèle et choix des panneaux

Terminal

- Cartes sans contact** : MIFARE, LEGIC, HID, proxEntry, ISO 15693, ISO 14443A et autres sur demande
- Communication** : RS 485 / deBUS, Open Collector, Wiegand
- Matériaux** : ASA
- Dimensions** : 125 mm x 225 mm x 45 mm

Références

Armoire vides avec porte fenêtres

- PROXSAFE-FLX2W-3U** : armoire vide 3U pour 8 à 32 KeyTags, porte fenêtre
- PROXSAFE-FLX2W-6U** : armoire vide 6U pour 16 à 64 KeyTags, porte fenêtre
- PROXSAFE-FLX2W-12U** : armoire vide 12U pour 16 à 128 KeyTags, porte fenêtre
- PROXSAFE-FLX2W-24U** : armoire vide 24U pour 16 à 256 KeyTags, porte fenêtre

Autres portes pour armoires

- PROXSAFE-FLX2S-XX** : Porte pleine
- PROXSAFE-FLX2O-XX** : Sans porte

Panneaux face avant pour keytags

- Différents panneaux** de 8 à 32 cylindres, simple ou double densité. Se référer au catalogue spécifique.

Alimentation et connectique

- PROXSAFE-ALIM-12V** : alimentation 13.8V / 4A
- PROXSAFE-MOD-IP** : module de connexion IP

Terminaux

- PROXSAFE-TC4** : terminal ProxSafe C4, 2000 utilisateurs, 1000 clés
- PROXSAFE-FIX** : fixation pour terminal C4

Lecteurs

- PROXSAFE-READ-125** : lecteur 125 kHz pour KeyTags
- PROXSAFE-READ-MLT** : lecteur bi-technologies 125 kHz - 13,56 MHz MIFARE
- PROXSAFE-READ-LE** : lecteur bi-technologies 125 kHz - 13,56 MHz LEGIC

Logiciels et licences

- PROXSAFE-C4** : logiciel PROXSAFE COMMANDER 4, 1 connexion simultanée
- PROXSAFE-IMP** : interface d'import/export pour communication avec MICRO-SESAME
- MS-RSYNC-MULTI** : passerelle d'exportation des identifiés/identifiants depuis MICRO-SESAME

Liste de références non exhaustive. D'autres options logicielles et accessoires sont disponibles, se référer au catalogue TIL ProxSafe.

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

