



IMPRIMANTE FARGO DTC1250



Les Plus

ÉCONOMIQUE

Le meilleur rapport qualité/prix pour les entreprises ayant des besoins simples.

PRATIQUE

- Le chargement du ruban directement en face avant sous forme de cartouche.
- Le rouleau nettoyant intégré à la cartouche.
- La possibilité de réimpression de badges déjà personnalisés.

Principales caractéristiques

- Disponible avec ou sans encodeur inclus
- Encodeur XF3 compatible à partir de la version MICROSSAME 2021
- Bac de chargement de 100 badges

Personnalisation graphique et électronique

L'imprimante Fargo DTC1250 pour cartes au format ISO est une imprimante couleur d'entrée de gamme très performante.

Connectée par USB, au serveur ou à un poste client MICROSESAME, elle est couplée à l'éditeur de fonds de badges, qui gère la maquette graphique des badges (photo, texte, logo, etc.) et l'encodage RFID.

Simple ou double face, la DTC1250 est très facile d'utilisation et garantie une grande rapidité d'impression : 16 secondes/badge avec un ruban couleur ou 6 secondes/badge en impression monochrome.

Avec une résolution de 300 dpi et la gestion de 16,7 millions de couleurs, la technologie de la sublimation thermique permet une impression ne laissant apparaître aucun point de trame, proche de la qualité photographique.

Et avec des cartes spécifiques (sensibilisées), la réimpression monochrome sur badges déjà personnalisés est possible.

Compacte, l'imprimante DTC1250 intègre néanmoins un bac de chargement de 100 cartes.

Elle est également disponible avec ou sans tête d'encodage Mifare.

SYSTÈME INTÉGRÉ DE CONTRÔLE D'ACCÈS

AUTOMATES ET MODULES ÉLECTRONIQUE



LECTEURS DE BADGES



BADGES, IMPRIMANTES ET ACCESSOIRES



IMPRIMANTE FARGO DTC1250

Côtes mécaniques

H 249 x L 475 x P 234 mm



Références

- IMPDTC1250 : imprimante couleur USB simple face
- IMPDTC1250-XF3 : imprimante couleur USB simple face + encodeur pour badges MIFARE/DESFIRE*
- IMPDTC1250DS : imprimante couleur USB double face
- IMPDTC1250DS-XF3 : imprimante couleur USB double face + encodeur pour badges MIFARE/DESFIRE*

* Encodeur XF3 compatible à partir de la version MICROSSAME 2023.2

- IMPDTC1000-RN : ruban noir pour Fargo DTC1250, 1000 faces
- IMPDTC1000-RC : ruban couleur pour Fargo DTC1250, 250 faces
- KIT-DTC1000 : kit de nettoyage pour Fargo DTC1250



fpr_FARGO-DTC1250- 15/05/2024
Informations non contractuelles
susceptibles de modifications sans préavis.



Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 100-240 VAC - 1,6 A
- Connexion : USB
- Bacs de chargement : 100 cartes
- Format de cartes supportés : PVC - 85,6 x 54mm - épaisseur 0.229 à 1.016mm
- Zone d'impression : 85,3 x 53,7mm
- Résolution : 300 dpi - 16,7 M de couleurs
- Vitesse d'impression : 6 secondes (noir) à 24 secondes (couleur)
- Dimensions : H 249 x L 475 x P 234 mm
- Température d'utilisation : +18°C à +27°C
- Humidité : 20 à 80% sans condensation
- Poids : 4,54 kg

Produits complémentaires

Nous proposons toute une gamme de badges et d'accessoires tels que des portes badges rigides ou souples ainsi que des cordons. N'hésitez pas à nous consulter.



Contact Commercial : info@til-technologies.fr
Contact Marketing : marketing@til-technologies.fr

 **TIL TECHNOLOGIES**
LA SÉCURITÉ SANS FAILLE