


FICHES PRODUITS



Les Plus

ARCHITECTURE CUBE CYBER SÉCURISÉE

Les lecteurs HR sont des lecteurs «Transparents» (aucune clé de sécurité stockée dans le lecteur). Raccordés aux modules TIL en liaison RS485 avec le protocole SSCP V2, ils utilisent les mêmes mécanismes de protection préconisés par l'ANSSI que le reste de l'offre principale de la gamme MICROSESAME CUBE.

SOLIDITÉ ET SÉRÉNITÉ

La conception robuste des lecteurs HR, en polycarbonate renforcé (IK10), est idéale pour une installation dans des environnements industriels ou logistiques.

La version XS, résinée avec sortie câble moulé, affiche un indice IP67 et assure une utilisation extérieure dans les climats les plus contraignants.

CONFORT D'UTILISATION

Les bonnes performances de lecture RFID et la haute visibilité de l'éclairage d'ambiance fluidifient les passages et optimisent l'expérience utilisateur.

CONTRÔLE RENFORCÉ

Pour l'accès aux zones plus sensibles, la version avec clavier permet la double identification badge + code, pour un niveau de contrôle supérieur.

Principales caractéristiques

- La version KB, avec clavier, accepte la fonction «bi-mode» badge ou code. Ex : badge pour le personnel, code pour les visiteurs.
- Anti-arrachement par capteur infrarouge et signal de vie, remontés via les Modules TIL.
- Eclairage d'ambiance des LED réglable 7 couleurs.
- Faible consommation moyenne, de 60 à 115 mA selon les modèles.

LECTEURS GAMME HR



Simplicité & Haute Sécurité

Les lecteurs de la gamme HR permettent de lire simultanément les identifiants de la famille Mifare® : Mifare Classic et DESFire (EV1/EV2/ EV3).

Polyvalents, ils s'adaptent à votre stratégie de sécurité, de la simple remontée du n° UID de vos identifiants, à la lecture sécurisée de données stockées en zone protégée du badge.

Cette grande adaptabilité permet d'accompagner facilement des extensions, migrations technologiques ou évolutions de niveau de sécurité sur vos sites.

Ainsi, les lecteurs HR s'intègrent dans une architecture hautement sécurisée MICROSESAME CUBE, en suivant les mêmes mécanismes de cyber protection préconisés par l'ANSSI que les autres lecteurs de la génération CUBE.

La gamme se décline en trois finitions : standard (ST), avec clavier (KB) ou en version XS pour montage sur montants de porte. Ce dernier modèle est particulièrement adapté aux utilisations extérieures ou en environnement contraignant (eau, poussières).

LES LECTEURS 13,56 MHZ

GAMME EVOLUTION



GAMME HR




GAMME SIGNO




LECTEURS GAMME HR

Montage et Modularité

- Modèles ST et KB (borniers) :



- Modèle XS (câble moulé) :



Références

Lecteurs HR transparents SSCP V2

- LEC05HR5000-NL5 : Lecteur HR XS (étroit) - MIFARE DESFIRE EV1/EV2/EV3 (UID / Applications sécurisées), Noir, RS485, Sortie Câble.
- LEC05HR5200-NB5 : Lecteur HR ST (large) MIFARE - DESFIRE EV1/EV2/EV3 (UID / Applications sécurisées), Noir, RS485, Sortie Bornier.
- LEC05HR5240-NB5 : Lecteur HR KB (avec clavier) - MIFARE DESFIRE EV1/EV2/EV3 (UID / Applications sécurisées), Noir, RS485, Sortie Bornier.

Caractéristiques détaillées

- **Alimentation** : 6 à 16 VDC
- **Consommation moyenne à 13,6V** :
 - » Lecteur XS : 65 à 90 mA (pics à 100 mA)
 - » Lecteur ST : 60 à 75 mA (pics à 90 mA)
 - » Lecteur KB : 85 à 115 mA (pics à 120 mA)
- **Fréquence d'émission** : 13.56 MHz - ISO14443 A, ISO15693, ISO18092 (NFC)
- **Interface de communication** : RS485 protocole SSCP V2
- **Connectique** :
 - » Lecteur XS : Câble 38 cm
 - » Lecteurs ST et KB : Bornier débrochable
- **Distance de raccordement** : 300m maximum entre le module et le lecteur
- **Protections** :
 - » Détection de l'arrachement par capteur infrarouge
 - » Signal de vie
- **Dimensions** :
 - » Lecteur XS : 117 x 43 x 28 mm
 - » Lecteurs ST et KB : 117 x 78 x 28 mm
- **Fixation** : Murale en applique ou sur pots électriques entraxes 60 et 62 mm (sauf lecteur étroit). Sur tout type de support y compris métal, sans entretoise
- **Distance de lecture** : Entre 2,5 cm et 5 cm selon technologie de badge et forme du lecteur (distance maximale avec badges ISO)
- **Signalisations paramétrables** :
 - » LEDs RVB : 7 couleurs disponibles
 - » Buzzer intégré pilotable
- **Matériaux** : Polycarbonate noir, UL 94
- **Résistance aux choc** : IK10
- **Étanchéité à l'eau et aux poussières** :
 - » Lecteur XS : IP67 (câble moulé)
 - » Lecteurs ST et KB : IP65 (hors connectique)
- **Température de fonctionnement** : - 35° C à + 66° C
- **Taux d'humidité de fonctionnement** : 5% à 95%
- **Poids** :
 - » Lecteur XS : 0,142 kg
 - » Lecteur ST : 0,21 kg
 - » Lecteur KB : 0,31 kg
- **Normes et certifications** : FCC, UL 294, CE, IC, RCM, RoHS2, REACH, UKCA, GSA APL